

TECHNICKÝ LIST

RELÉN 34

SNÍMAČ VOSKŮ

Použití přípravku: Relen 34 je určen pro rychlé rozpouštění a odstranění aplikovaných starých voskových filmů, samoleštících přípravků a silně ulpěné nečistoty. Puron SW je vhodný pro čištění velkých ploch, má vysoký čistící účinek na většinu typů zašpinění. Přes vysokou alkalitu je Relen 34 poměrně šetrný k lakovaným materiálům, umělým hmotám a smaltům. Dále se používá pro čištění a úpravu povrchů před aplikací vosků.

Technologie aplikace přípravku: Podle stupně zašpinění povrchu se používá v koncentraci 10 - 20 % ve studené vodě. Aplikací roztok Relen 34 se nanese na čištěnou plochu a nechá se 5 -10 minut působit. V případě nízkého stupně zašpinění se rozpuštěné nečistoty z čištěné plochy po uplynutí doby působení odstraní vytřením nebo mokrým vysavačem. Při vyšším stupni zašpinění se po předepsané době působení čištěná plocha ošetří drhacím strojem na podlahy (kartáče, PAD). Po důkladném odstranění nečistot z ošetřeného povrchu se nesmí povrch nechat zaschnout a ošetřená plocha se omyje čistou vodou. Před nanášením nových vrstev vosku je nutný důkladný oplach povrchu, aby zbytky prostředku nenarušily nanášený vosk. Zbytky prostředku neumožní kvalitní nanesení nové vrstvy a snižují odolnost nové voskové vrstvy.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled: čirá bezbarvá až nažloutlá kapalina
 Hustota (20 °C): cca 1.1 kg/l
 pH (1 % roztok, 20 °C): 10,5 – 12,5

Materiálová snášenlivost: Prostředek lze použít pro nenasákavé povrchy, které lze mýt vodou. Není určen pro speciální podlahy, které neumožňují mytí vodnými prostředky, nebo nesnáší vyšší hodnoty pH. Jsou-li pochybnosti o stabilitě materiálu je, vhodné přípravek předem odzkoušet.

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: < 2 % Hydroxid sodný; < 5 % neionické tenzidy

Klasifikace přípravku: Xi Dráždivý



Dodavatel: Re-le spol s r.o

Karlštejnská 36
25225 Ořech

E-mail: re-le@volny.cz

Tel.: 603 581 799

TECHNICKÝ LIST

Nebezpečí pro osoby a životní prostředí: R 38 Dráždí kůži.
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.

S 2-26-27-28-37/39-45

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Legislativa: Registrace bezpečnostního listu Ministerstvem zdravotnictví
ČR REG-332-6. 6.00/24703

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte základní zásady práce s chemickými látkami. Zajistit přiměřené větrání pracovního prostoru.

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladovat v originálních obalech při teplotě 5 až 25 °C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů odděleně od potravin a krmiv. Přípravek nemá přijít do styku se silnými kyselinami. V nezředěném stavu rozpouští lehké kovy (hliník, zinek) a uvolňuje vodík. Doba trvanlivosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Informace pro přepravu:

Pozemní přeprava: Není nebezpečné zboží.

Likvidace zbytků: Nespotřebované zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít jako mycí roztok, dále nepoužitý přípravek po naředění vodou vylijeme do kanalizace, větší množství likvidujeme v souladu s místními předpisy. Za zabezpečení sběru a využití obalového odpadu je hrazen poplatek firmě Ekokom a.s. Dodavatel doporučuje vypláchnout obaly a dát do tříděného odpadu. Vratný obal odkoupí výrobce zpět.

Balení: 10L PE kanystr: 10kg

Obalů na paletě EUR (1200x800):	40 ks
Počet vrstev:	2
Počet obalů ve vrstvě:	20
Hmotnost palety brutto:	450 kg
Dostupnost:	skladem

Dodavatel: Re-le spol s r.o

Karlštejnská 36
25225 Ořech

E-mail: re-le@volny.cz

Tel.: 603 581 799